



Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод»

249841, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, д.Жилетово
р/с 40702810022200100088 в отделении №8608 ПАО «Сбербанк России» г. Калуга
к/с 30101810100000000612 ИНН/КПП 4004001161/400401001 ОГРН1024000568030
БИК 042908612 ОКВЭД 27.32, 60.24.2, 52.11 ОКПО 22901100

**Руководство по эксплуатации
Шнуры слаботочные с поливинилхлоридной изоляцией марки ШВПМ
ТУ 3578-017-38229892-2016**

Шнуры предназначены для присоединения приемников или усилителей динамиков в звуковоспроизводящей аппаратуре на напряжение до 42В переменного тока частотой до 20 кГц или на напряжение 60В постоянного тока .

Шнуры слаботочные с многопроволочными токопроводящими жилами, круглой формы с числом жил 2 номинальным сечением 0,20 – 4,0 мм². Изоляция из поливинилхлоридного пластика накладывается на параллельно уложенные в одной плоскости токопроводящие жилы.

Изолированные жилы отделяются друг от друга без повреждения при усилии от 3 до 30 Н на длине не менее 50 мм. Поверхность изоляции жил имеет различный цвет.

В шнурах не должно быть электрического контакта между жилами.

Шнуры предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40° до +50° и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35° С.

Меры при обнаружении неисправности шнура

При появлении любых признаков неисправности и/или перегрева шнура (нестабильная работа электроприборов, характерный треск, запах, задымление, пламя и т.п.) следует немедленно обесточить неисправное изделие и принять прочие меры, предусмотренные требованиями пожарной безопасности для конкретного объекта. Тушение электрических устройств, находящихся под напряжением допустимо только специально предназначенными для этого средствами!

При отсутствии или ликвидации возгорания, в любом случае следует обратиться к компетентным специалистам для выявления неисправности и ликвидации её причин.

Ремонт изделий

Кабельно-проводниковая продукция не подлежит восстановительному ремонту, консервации, а также вторичному использованию после демонтажа.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение шнуров должны соответствовать ГОСТ 18690-2012 .
Условия транспортирования, хранения шнуров должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения шнуров в закрытых помещениях – не более 10 лет.

Утилизация



Общество с ограниченной ответственностью «Калужский кабельный завод»

249841, Российская Федерация, Калужская область, Дзержинский район, д.Жилетово
р/с 40702810022200100088 в отделении №8608 ПАО «Сбербанк России» г. Калуга
к/с 30101810100000000612 ИНН/КПП 4004001161/400401001 ОГРН1024000568030
БИК 042908612 ОКВЭД 27.32, 60.24.2, 52.11 ОКПО 22901100

Материалы шнуров при установленных допустимых температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организмов человека и загрязняющих окружающую среду. Шнуры не представляют опасности для жизни и здоровья людей после окончания срока эксплуатации или выхода из строя. Материалы конструкции шнуров (медь) поддаются вторичной переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя. Материалы конструкции кабеля (изоляция) могут быть захоронены

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие шнуров требованиям настоящих технических условий при соблюдении заказчиком условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода шнуров в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления, указанной на ярлыке.

Срок службы шнуров – не менее 15 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в технических условиях. Срок службы исчисляется с даты изготовления шнуров.